
Ironw@re

Bijsluiter Schuifdeur in Plafond

Rail bevestiging in (verlaagd) plafond




Deze bijsluiter geeft u een overzicht van installatievoorwaarden.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze bijsluiter?
Neem contact op en wij helpen u graag verder.

Systemen binnendeuren / in verlaagd plafond schuifdeursysteem

Inmeet-instructie

Voor het bepalen van de deurafmetingen bij een bestaande opening in de wand



Deze tekening laat een naar rechts (R) schuivende deur zien

Voorgeschreven afmetingen

D:	10 mm	(ruimte tussen onderzijde deur en vloer)
E:	50 mm	(overlap met vloergeleider)
G:	30 mm	(overlap bedieningszijde (greep))
Y:	5 mm	(maat bovenzijde deur tot onderzijde rails)

Op te nemen maten

A: ..... mm (Plafondhoogte)
F: ..... mm (Breedte deuropening)
H: ..... mm (Beschikbare breedte muur naast opening)

Bereken deur afmetingen

Deurhoogte	= **A** - Y - D	(= A - 5 - 10)
Deurbreedte	= **F** + E + G	(= F + 50 + 30)

Raillengte = 2 x Deurbreedte
Check: **H** *is groter dan de* deurbreedte

Bij vragen neem contact op.
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.
085 001 30 80
info@ijzerwarenwinkel.org

Deuropening afwijkende situaties inmeten

Omschreven maten verwijzen naar technische afbeelding op voorblad


Schuifdeur op haakse wand

Bereken deur afmetingen

Er is geen overlap aan sluitzijde bij haaksewand, dus overlap G = 0 mm

Deurhoogte = **A** - Y - D (= A - 5 - 10)
Deurbreedte = **F** + E + G (= F + 50 + 0)

Raillengte = 2 x Deurbreedte




Dubbele schuifdeur

Bereken deur afmetingen

Maat G = 0 mm bij dubbele schuifdeuren

Deurhoogte = **A** - Y - D (= A - 5 - 10)
Deurbreedte = **F** + E + G (= F + 50 + 0)

Raillengte = 4 x Deurbreedte




TIP: Schuifdeur in wand

Voor in de wand schuifdeuren raden wij de Xinnix systemen aan voor een optimaal resultaat.



GROEF IN ONDERZIJDE DEUR

Maak een groef in de onderzijde van uw deur.
De groef dient 7 mm breed en 20 mm diep te worden.
U kunt deze groef maken met een Bovenfrees (of een cirkelzaag).
In deze groef loopt de vloergeleider, die ervoor zorgt dat de deur rechtlijnig & waterpast schuift.



Bij vragen neem contact op.
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.
085 001 30 80
info@ijzerwarenwinkel.org

PLAFONDVERSTEVIGING VOOR MONTAGE RAILS


Controleer of uw plafond waterpas is.



Maak hiervoor gebruik van een laser of waterpas.
Gebruik de kleinst gemeten maat en vul de rails uit tot hij volledig waterpas hangt.

Voor hout en metal-stud

Bevestig de rails om de **30 cm** aan het plafond.
Zorg dat de bevestigingspunten een stevige verankering bieden voor de rails.




DETAIL SCHUIFDEURRAILS IN PLAFOND

1) Zaag ***90 mm*** van uw rail af.
   Monteer de twee stukken rail in het plafond.

2) Werk uw rail af, maar zorg dat het stuk rail van 90 mm uitneembaar blijft!

3) Neem het stuk rail van 90 mm uit het plafond en schuif de wielen en demper in de rails.

4) Bij potentiele defecten aan wielen of demper kunt u deze vervangen door ze uit de rails te nemen.



AFWERKING RAILS IN PLAFOND


1) Houd onder uw plafondconstructie 12.5 mm vrij voor stucplaten

2) Gebruik 9 mm AK plafond stucplaten

3) Monteer stucstops gelijk met onderzijde rail

4) Stuc uw plafond strak af tegen de stucstop, niet tegen de rails

TIP: plak de opening in de rails af tijdens het stucen



Bij vragen neem contact op.
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.

085 001 30 80
info@ijzerwarenwinkel.org


HART AFSTAND RAIL & VLOERGELEIDER T.O.V. WAND


Bereken hart-afstand van rails & vloergeleider tot wand

Schuifdeur altijd min. 5mm van de wand ivm met eventueel kromtrekken deur

A = Plintdikte
B = 5mm (min dikte tussen deur en wand)
C = Deurdikte / 2

Hartafstand(H) = A + B + C






MONTAGE ACTIVATOR VAN DEMPER

(ALLEEN BIJ SOFTCLOSE NOODZAKELIJK)

Schuif de activator van de sofclose demper in de rails.

1) Klem de activator vast op de gewenste positie door de inbus in de zwarte kunststof behuizing aan te draaien. Test een aantal maal of de activator op de gewenste locatie zit.

2) Borg de lip van de activator met de meegeleverde schroef. Boor deze voor in de rails



Bij vragen neem contact op.
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.
085 001 30 80
info@ijzerwarenwinkel.org

MUURAFWERKING

Schuifdeur ter vervanging bestaand deurkozijn

Het is mogelijk om een schuifdeur over een bestaand kozijn te monteren.
Let op! Behoud de aanbevolen 5 mm tussen deur en kozijn.
Vul de rails indien nodig uit. (Zie “Hart afstand rail”)





Schuifdeur bij renovatie of nieuwbouw

Voor het strakste resultaat adviseren wij om de opening rondom te laten stucen.
Pas stuc-hoekbeschermer toe om de opening strak en stootvast te maken.

Aanbevolen






SCHUIFDEUR OP SLOT


Tweezijdig bedienbare schuifdeursloten

Monteer een complete set - vrij bezet of een insteekslot
Let op! Het is noodzakelijk een balk te monteren op de wand aan de bedieningszijde (greepzijde) van de wand.
Het slot vergrendelt in de balk.



Eenzijdig bedienbare schuifdeursloten

Monteer een haaksysteem om uw deur te vergrendelen van binnenuit.
- Achteraf te monteren
- Geen Balk nodig aan bedieningszijde deur



Bij vragen neem contact op.
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.

085 001 30 80
info@ijzerwarenwinkel.org

SCHUIFDEURGREEP

Wij adviseren een inbouwgreep
of komgreep i.p.v. een opbouwgreep.




Inbouwgrepen



Komgrepen

Bij een *opbouwgreep* kan de deur **niet** volledig geopend worden.

Bij een *inbouwgreep of komgreep* kan de deur volledig openschuiven.



AANDACHTSPUNTEN

Schoonmaken rails

Reinig de rails voordat u de wielen in de rails schuift.



Verwijder spanen, stuc-resten en andere oneffenheden die de vrije loopbaan van de wielen belemmeren.
Dit voorkomt ruis en vroegtijdige defecten aan wielen en lagers.

Indien de rails gereinigd is, kunt u de wielen in de rails schuiven en de deur afhangen.

Onderhoud

Bij correcte montage van het standaard hangende schuifdeursysteem is geen onderhoud vereist, dit betekend geen smering, geen vet etc.

Geluidsdemping

Door het toevoegen van een mechanische valdorpel of stofborstels wordt het doorgelaten geluidsniveau gereduceerd.

TIP: Wanneer geluidsdemping hoge prioriteit heeft, dan adviseren wij de "in de wand" schuifdeursystemen, vanwege hun hogere geluidswerende eigenschappen.

HEEFT U VRAGEN, OF KOMT U ER NIET UIT?
We helpen u graag verder via de telefoon of mail

Bel ons op 085 001 3080 of stuur een mail naar info@ijzerwarenwinkel.org

Contact
085 001 3080
info@ijzerwarenwinkel.org



Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.